



## BoPil Riste - en nem og holdbar løsning til drivgange og overfladestabiliseringer

- Lægges nemt ud og klikkes sammen
- Modhager på underside fastgør i underlaget
- Fleksible samlinger udligner udsving ved temperaturændringer
- Åben overflade sikrer, at alt regnvand drænes væk (og græs kan gro op)
- Bæredygtig løsning med optimal stabilitet på såvel vandrette som skrå arealer



### Egenskaber/tekniske data:

- Skrid- og brudsikker
- UV- og frostbestandig
- Miljøneutral – lavet af genbrugsmaterialer (polypropylenregranulat)
- Tåler ammoniak, syre, salt og vrid
- Tåler belastning op til 160 tons



*"BoPil Riste er helt sikkert pengene værd, en rigtig god investering! Nu er der ingen benproblemer hos køerne, yverne er rene, og mælkekvantiteten er bedre"*

**Tonni Nissen, Sønderjylland**

### Vejledning:

#### Stabilisering af drivgange med BoPil Riste

1. 10-15 cm dræningslag, stabil grus/knust beton.  
Kornstørrelse 0-32 mm.
2. Evt. 1-3 cm udjævnende lag.  
Kornstørrelse 2-5 mm.
3. BoPil Riste med bæreside ned og fjedrende ramme op.
4. Ca. 3 cm "huludfyldende lag".  
Kornstørrelse 0-2 eller 2-5 mm.



### Tekniske detaljer:

- Én enhed: b 30,2 x l 30,2 x højde 38 mm
- Leveres i plader á 1,1 m<sup>2</sup>: 1,22 x 0,92 (12 enheder klikket sammen)
- Pallehøjde ca. 2,34 m / 73 lag = 80 m<sup>2</sup> per palle/ca. 500 kg